











Technikai információk (06/2020)

COLOMIX 2:1 STANDARD SZÍNTELEN LAKK ANTI SCRATCH

- Nagyon jó alkalmazási tulajdonságok
- Kiváló mechanikai és kémiai ellenálló képesség
- Kiváló függőleges stabilitás
- Magas fényesség
- Nagyon jó és sima végleges film
- VOC kompatibilis

ALAP FELÜLET	COLOMIX BASISLACK
---------------------	-------------------

	Keverési arány térfogat szerint:	COLOMIX 2:1 STANDARD SZÍNTELEN LAKK ANTI SCRATCH COLOMIX 2:1 2K AKRIL EDZŐ STANDARD/ GYORS /LASSÚ	2 rész 1 rész
	Keverési arány súly szerint:	COLOMIX 2:1 STANDARD SZÍNTELEN LAKK ANTI SCRATCH COLOMIX 2:1 2K AKRIL EDZŐ STANDARD/ GYORS /LASSÚ	100 g 50 g
	Felhasználási idő 20°C-on:	5 h	
	Viszkozitás(RFU): DIN 53211 Φ 4mm/ 20°C	16 - 18 s	
	Alkalmazás szórópisztollyal:	1,2 – 1,3 mm 2 – 2,5 bar	
	Rétegek száma: Rétegvastagság:	2 50 - 60 μm	
	Rétegek közötti szikkadás:	5 - 10 min/ 20°C - rétegek között 10 – 15 min/20°C – a kemencében történő szárítás előtt	
	Száradási idő 20°C-on: Száradási idő 60°C-on:	16 h 30 min. (tárgyhőmérséklet)	
	Száradási idő (rövid hullámú infra szárítóval):	8 - 12 min. Tárgytól való távolság: 70 - 80 cm	
	Szavatossági idő:	5 év	

2004/42/II B(e) (840) 530

EU határérték VOC (kategória: II B (d+e)) formájában, felhasználásra kész termék 840 g / l. Felhasználásra előkészített termék 530 g / l.

A 2K-s anyagok reagálnak a páratartalomra, így ügyeljünk arra, hogy minden dobozt száraz helyen, és zárva tároljunk. A relatív páratartalom nem haladhatja meg a 80%-ot.

PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

Használat után azonnal zárja be az edző csomagolását, mivel a termék reagál a levegő páratartalmára, és hibákat okozhat a termékben.

Az adatok különböző körülmények között változhatnak.

Az információ a fejlesztési és műszaki szolgálatok együttműködésében szerzett éves tapasztalatokból származik, és a HELIOS Refinish tulajdona.

Garantáljuk, hogy az utasításaink szerint végzett munkával minőségi eredményt érhető el. Felelősséget nem vállalunk, amennyiben, más rendszerben használja.

A TDS legújabb verziója felváltja az összes korábbi verziót. A legfrissebb verziót az országának általános forgalmazójától szerezheti be.

A termék felhasználójának a munkahelyi biztonságról és a hulladékkezelésről szóló törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell használnia.



HELIOS TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230 Domlaže, Slovenia
A member of the KANSAI PAINT Group