

HONEY BADGER maszkolószalag

Műszaki adatok

	Módszer	menyiségi egység	Névleges érték	Tolerancia
Papír súlya		g/m ²	62	+/- 5%
Teljes vastagság	AFERA 5006	µm	129	+/- 10%
Hosszirányú szakítószilárdság	AFERA 5004	kg/cm	3,2	2,7 – 3,8
		N/25 mm	79	67-94
Hosszirányú szakadási nyúlás	AFERA 5004	%	6	4-8
Tapadás acéllemezhez	AFERA 5001	g/cm	230	>=190
		N/25 mm	5,6	>=4,7
Gördülő labdás tack	PSTC-6	cm	1	3
Hőmérsékletállóság	Belső		100 °C/30 perc	

Vizsgálati módszerek kérésre rendelkezésre állnak. A fenti adatok csak a Vibac laboratóriumokban végzett vizsgálatokon alapuló átlagértékekre vonatkoznak. Specifikációként nem érvényesek.

Elérhető színek	Neon sárga *
Ragasztóanyag	Természetes gumi
Eltávolítási idő	Max 3 nap a szabadban

* A színreferencia csak tájékoztató jellegű. Az árnyalat és a fényerő enyhe változáson eshet át.

ALKALMAZÁS:

Maszkolószalag professzionális autójavítási alkalmazásokhoz, jó alkalmazkodóképesség és hőállóság.

Garancia	A termékre és annak működőképességére a kiszállítástól számított 6 hónapos garanciát vállalunk.
Hulladék	A szalagok hulladékának kezelése a termék felhasználásának helye szerinti ország hatályos jogszabályai szerint történik.

A Vibac nem vállal felelősséget a termék használatával kapcsolatos közvetlen vagy következményes veszteségekért vagy károkért.